

Описание товара Сплит система Abion ASH-C077BE/ARH-C077BE



Описание

- Сплит системы Abion ASH-C077BE / ARH-C077BE имеет два режима работы "Тепло-Холод", оснащена функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна.
- В сплит-системе установлены фильтры:
 - фотокatalитический - работает по принципу окисления и имеет способность полностью разрушать соединения вирусов и вредных микробов, фильтр с активированным углем, катехиновый, нано-серебряный.
- Сплит-система оснащена ионизатором, который генерирует отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении. Помимо базовых функций, в кондиционерах Abion Inverter предусмотрены множество передовых разработок, таких как — автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзями, управление с помощью Wi-Fi (дополнительная опция), активный карбоновый фильтр, анти-бактериальный фильтр. Кондиционер Abion ASH-C077BE / ARH-C077BE преимущества:
- LED-дисплей. Встроенный ионизатор воздуха. Управление кондиционером по Wi-Fi (Доп.опция).
- 4-D распределение воздушного потока.
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи. Низкий уровень шума. Двухсторонний отвод дренажа.
- Потребитель имеет возможность устанавливать внутренний блок кондиционера в любом месте помещения для экономии пространства и времени.
- Полная система фильтрации воздуха:
- Фотокatalитический, карбоновой и катехиновый фильтры.
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока. Функция самодиагностики. Функция автостарт.

24 часовой Таймер

- Ночной режим. Функция осушения воздуха. Рекомендуемая площадь помещения 15-25 кв.метров

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Страна производителя	США
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	29
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.