

Описание товара Настенный газовый котел 28 кВт Thermex XANTUS HM28



Описание

- Практичный и продуманный газовый котёл Thermex □ XANTUS HM 28 имеет закрытую камеру сгорания и отличается малой потерей тепла при работе.
- Данный прибор оснащается ярким дисплеем, на котором отображается актуальная информация.
- Устройство может похвастаться стильным внешним видом и наличием защиты от низкого давления.
- Особенности и преимущества:
- Настенная установка Двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания Раздельный теплообменник Приятный внешний вид и отличная эргономика LCD-дисплей Сверхтихий благодаря продуманной изоляции Защита насоса и клапана от заклинивания Защита от низкого давления Малая потеря тепла

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
КПД %	93.9
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.25
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °С	35 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	420x725x380 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	224 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.