

Описание товара Стабилизатор напряжения

SUNTEK PR 1500 BA



Описание

- Стабилизатор напряжения SUNTEK PR -1500BA в диапазоне 140-270 Вольт работает полноценно, полностью выравнивает напряжение на уровень допустимый ГОСТом без потери мощности! Табло показывает выходное напряжения 220 Вольт.
- Если, в результате дальнейшего падения напряжения (а это в диапазоне 120-140 Вольт), выходное напряжение становится меньше допустимого ГОСТом РФ, то табло уже показывает какое именно напряжение выходит из стабилизатора.
- При входном напряжении меньше 120 Вольт на табло загорается буква "L", но какое-то определенное время напряжение еще поступает на выход стабилизатора. Так стабилизатор будет работать даже от 70 Вольт, но надо понимать, что уровень загрузки его тогда должен быть меньше номинала и выходное напряжение будет меньше ГОСТа.
- Свои полноценные характеристики стабилизатор начинает выполнять со 120 Вольт.
- При напряжении в диапазоне 270-285 Вольт на табло также отобразится реальное напряжение на выходе.
- Но при достижении значения 285-288 Вольт стабилизатор сразу выключится, отключив все приборы (на табло буква "H"), так как выходное напряжение будет очень высоким и опасным для техники. Электронный блок релейного стабилизатора напряжения SUNTEK представляет собой достаточно мощный микроконтроллер, в котором происходит анализ входного и выходного напряжения и вырабатываются сигналы для управления ключами стабилизатора.
- При формировании управляющего напряжения микроконтроллер учитывает время срабатывания ключей и силовых реле.
- Это позволяет производить переключения без разрывов.
- В результате форма напряжения на выходе релейного стабилизатора повторяет форму на входе. Стабилизатор напряжения SUNTEK PR будет Вашим индикатором состояния сети от 70 до 285 Вольт.

- Если Вам интересно следить за состоянием сети, если у Вас нет времени - стабилизатор проконтролирует все сам и выдаст оптимальный вариант для данной ситуации. Стабилизатор напряжения имеет защиту:
- Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (перегрева) Защита от пониженного напряжения Защита от повышенного напряжения Защита от импульсных (грозовых) разрядов

Характеристики

Габариты, мм	26x14x8
Масса, кг	4,5
Мощность, ВА	1500
Гарантия	1 год + 2 года бесплатного обслуживания
Охлаждение	пассивное
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120-285
Номинальный ток, А	2,5
Процент отклонения выходного напряжения, %	8
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.