

# Описание товара Твердотопливный котел

## Тепловь ТА-120 Универсал



### Описание

**Твердотопливный котел ТА-120 Тепловь с автоматикой** - компактный отопительный агрегат, который оптимален для теплоснабжения, как индивидуальных жилых домов, так и зданий коммунально – бытового назначения. Котел эффективно работает, как в системах открытого типа, так и закрытого, независимо от вида циркуляции: естественной или принудительной.

Энергозависимая модель выполнена из котловой стали марки 09Г2с, имеющей толщину не менее 5 мм. Конструкция изделия цельносварная. Агрегат оснащен турбиной подачи воздуха и системой автоматики, обеспечивающей возможность работы в полуавтоматическом режиме, который обладает рядом преимуществ:

- защита от перегрева при отключении электричества (насоса)
- экономия топлива не менее 20% (поддержание оптимальной температуры горения)
- экономия электричества (целесообразное использование насосов)
- защита от закипания
- защита от замерзания
- сниженные требования к дымоходу
- программирование температуры воздуха в помещении в течение суток
- распределение мощности по приоритетам (при использовании контура ГВС; 4 режима)

Все стенки и перегородки котла водонаполнены. Котел оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания. Благодаря этому его удобно чистить и обслуживать.

Также все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа.

Современный стальной котел универсален - эксплуатация возможна практически на всех видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, топливные брикеты.

### Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Вес, кг                                      | 1000 кг   |
| Тип котла                                    | твердотопливный                                   |
| Камера сгорания                              | открытая  |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты |
| КПД %  | 82  |
| Страна производителя                         | Россия  |
| Конденсационный                              | Нет   |
| Энергонезависимый                            | Да  |
| Материал первичного теплообменника           | сталь   |
| Встроенный бойлер                            | Нет   |
| Температура теплоносителя, °С                | 60 — 95   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4.5   |
| Функции                                      | термоманометр, регулировка температуры            |
| Габаритный размер                            | 78x190x140см                                      |
| Диаметр дымохода                             | 250 мм  |
| Цвет   | синий   |
| Способ установки                             | Напольный   |
| Энергонезависимые                            | Да  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.