

Описание товара Сплит-система Fujitsu ASYG14KETA-B/AOYG14KETA Interios



Описание

Дизайн кондиционера Interios был разработан специально для Европы, и его легкие и элегантные очертания специально созданы для того, чтобы стать акцентом в интерьере. Изогнутая форма лицевой панели привлекательно смотрится с любого ракурса, что открывает больше возможностей для дизайнера.

Необычный дизайн сочетается с качеством работы и функциональностью: в серии Interios использована новая конструкция жалюзи, обеспечивающая высокий комфорт воздушного потока. Расширенный функционал также включает в себя широкие возможности программирования и систему дополнительной фильтрации воздуха.

Работа кондиционера Interios не нарушит вашу доверительную беседу, медитацию, рабочий процесс или безмятежный сон: минимальный уровень шума внутреннего блока составляет всего 20 дБ, что граничит с беззвучностью в условиях реального жилого пространства.

Особенности и преимущества Fujitsu ASYG14KETA-B/AOYG14KETA Interios:

- В серии Interios использована новая конструкция жалюзи, обеспечивающая высокий комфорт воздушного потока.
- Расширенный функционал также включает в себя широкие возможности программирования и систему дополнительной фильтрации воздуха.
- Работа кондиционера Interios не нарушит вашу доверительную беседу, медитацию, рабочий процесс или безмятежный сон: минимальный уровень шума внутреннего блока составляет всего 20 дБ, что граничит с беззвучностью в условиях реального жилого пространства.
- Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения.

- Эффективность подтверждают высокие сезонные показатели SEER — до 7,7 и SCOP — до 4,5.
- Вентиляция, осушение
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Теплый пуск
- Турборежим
- Таймер
- Авторестарт
- Функция защиты от замораживания помещения
- Эко режим
- Автоматическое покачивание жалюзи.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	20
Страна производителя	Япония
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.44
Коэффициент эффективности COP	3.83
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.2 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.22 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.41 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50

Гарантийный срок	5 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 95 × 29.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Вес (внешний блок)	31 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	770
Вес	42.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.