

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Quattroclima QV-I60DF/QN-I60UF

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_quattroclima_qv_i60df_qn_i60uf



Описание

Системы кондиционирования Quattroclima канального типа серии QV-I-DF/QN-I-UF созданы с возможностью равномерного распределения кондиционированной воздушной массы внутри помещения, используя воздуховоды и диффузоры. Внутренние блоки канального типа устанавливаются как в межпотолочном пространстве, так и вне помещения, обеспечивая, тем самым, низкий шумовой порог и не производя дисгармонии в общем дизайне, так как на виду остаются только декоративные решетки. Сплит-системами канального типа можно кондиционировать соседнее помещение.

Обработанный воздух распределяется равномерно. Внешний блок системы комплектуется универсальным компрессором японского производства, корпус блока имеет защиту от воздействия атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Между внутренним и внешним блоками расстояние не должно быть больше 50 м.

Устройство обеспечено насосом дренажного типа для отвода конденсата. Система может использоваться в обогревающем, охлаждающем режиме, а также для осушения и вентилирования. Имеется опция подмеса порции свежего воздуха. Оборудование является энергосберегающим и

многофункциональным. Часто используемыми опциями являются такие, как авторестарт, «здоровый сон», самодиагностика. Хладагентом является фреон R410A.

Особенности и преимущества Quattroclima QV-I60DF/QN-I60UF:

- Статическое давление до 100 Па.
- Максимальная длина трассы - до 50 м.
- Максимальный перепад высот между блоками - до 30 м.
- Самодиагностика
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	2.83
Коэффициент эффективности COP	3.66
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность обогрева	17.73 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.69 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.84 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	80 × 120 × 30 см

Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 125 см
Вес (внутренний блок)	47 кг
Вес (внешний блок)	97 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1850
Вес	144 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.