

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: **Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-50FC1Z/LSAH-50FC1Z Simple Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_lanzkraft_lswh_50fc1z_lsah_50fc1z_simple_inverter



Описание

Он способен произвести существенную очистку воздуха, удаляя пыль и микроорганизмы. Использование инвертора дает преимущества в экономном расходовании энергии при постоянной продолжительной эксплуатации, сберегая рабочий потенциал всей системы кондиционирования.

На передней панели расположен дисплей со световым индикатором, на котором отображается информация о выбранном режиме работы и заданной температуре воздуха. Все настройки вводятся с помощью удобного эргономичного пульта управления, который входит в комплект.

Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-50FC1Z/LSAH-50FC1Z Simple Inverter:

- Управление вентилятором 3-х скоростное и в автоматическом режиме
- Самоочистка
- Антигрибковая защитная функция

- Новый фильтр Silver ION
- Функция защиты от сквозняков
- Глубокая очистка воздуха от бактерий и пыли
- Вертикальная регулировка потока воздуха: авто
- Горизонтальная регулировка потока воздуха: ручная
- Таймер и возможность программирования работы
- Функция автостарта и перезапуска
- Электромагнитная совместимость прибора
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Антикоррозийный корпус
- Пульт ДУ входит в комплект поставки.

Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4,95 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,545 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,39 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	12 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35

Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб, м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	32x90x21,8см
Габаритный размер (внешнего блока)	25,6x78x54,2см
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	10,5 кг
Вес	40,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.