

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Energolux SAS09L4-A-LT/SAU09L4-A-LT Lausanne LT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/energolux\\_sas09l4\\_a\\_lt\\_sau09l4\\_a\\_lt\\_lausanne\\_lt](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/energolux_sas09l4_a_lt_sau09l4_a_lt_lausanne_lt)



### Описание

Кондиционер Energolux Lausanne LT, состоящий из внутреннего и наружного блоков устанавливается в помещениях площади до 25 квадратных метров для создания нормальных климатических условий для работы и отдыха в любое время года. Система фильтрации позволяет делать воздух достаточно очищенным.

### **Особенности и преимущества Energolux SAS09L4-A-LT/SAU09L4-A-LT Lausanne LT:**

- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон

- Самоочистка внутреннего блока
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Энергонезависимая память
- Интеллектуальный дисплей
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика
- Низкотемпературный режим (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410a

## Характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный           |
| Режим работы  | Только охлаждение   |
| Инвертор  | Нет                 |
| Страна производителя                                    | Швейцария           |
| Страна сборки   | Китай               |
| Цвет  | белый               |
| Мощность охлаждения                                     | 1.9 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                 |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                |
| Гарантийный срок  | 4 года              |
| Wi-fi управление  | Нет                 |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                  |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 22                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                  |
| Электропитание  | 220-240/1/50        |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -3 — 15             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                |
| Перепад высот   | 5 м                 |
| Хладагент   | R 410A              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 520                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 18.8 × 70 × 28.5 см |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71 × 50 см |
| Вес (внешний блок)                 | 25 кг           |
| Вес (внутренний блок)              | 8.5 кг          |
| Вес                                | 33.5 кг         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.