

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: **Потолочная сплит-система General ABHG18KRTA/AOHG18KATA Eco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_general_abhg18krta_aohg18kata_eco



Описание

Сплит система General ABHG18KRTA/AOHG18KATA подпотолочного типа сочетает в себе компактные размеры и большую производительность. Подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.

Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно (опция), на Ваш выбор можно приобрести как проводной, так и ИК пульт управления. С помощью пульта управления, можно гибко регулировать режимы и функции. Благодаря новой конструкции внутренний блок легко устанавливается под потолком, а соединительный и дренажный трубопроводы можно расположить в разных направлениях друг от друга.

Особенности и преимущества General ABHG18KRTA/AOHG18KATA Eco:

- Режим снижения энергопотребления «Ecopom»
- Автоматическое осушение теплообменника
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск

- Индикация загрязнения фильтра
- Недельный таймер

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Мощность обогрева	6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.66 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.71 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	31
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.13
Коэффициент эффективности COP	3.51
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	70.5 × 108 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внешний блок)	33 кг

Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	57 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.