

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Потолочная сплит-система General ABHG22KRТА/АОHG22KBTV Standart

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/general\\_abhg22krta\\_aohg22kbtb\\_standart](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/general_abhg22krta_aohg22kbtb_standart)



### Описание

Сплит система General ABHG22KRТА/АОHG22KBTV подпотолочного типа сочетает в себе компактные размеры и большую производительность. Подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.

Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно (опция), на Ваш выбор можно приобрести как проводной, так и ИК пульт управления. С помощью пульта управления, можно гибко регулировать режимы и функции. Благодаря новой конструкции внутренний блок легко устанавливается под потолком, а соединительный и дренажный трубопроводы можно расположить в разных направлениях друг от друга.

### **Особенности и преимущества General ABHG22KRТА/АОHG22KBTV Standart:**

- Режим снижения энергопотребления «Economy»
- Автоматическое осушение теплообменника
- Автоматический выбор режима

- Автоматический перезапуск
- Индикация загрязнения фильтра
- Недельный таймер

## Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.95 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	31
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.59
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	70.5 × 108 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см

Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	62 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.