

Описание товара Напольный твердотопливный котел Defro Kompakt Eko Pell 22



Описание

Котел Defro Kompakt EkoPell – это ещё одно предложение в области котлов, позволяющих сжигать в автоматическом режиме биомассу в виде пеллет. Котел обладает расширенной автоматизацией – контроллер управляет насосами системы отопления, горячего водоснабжения, двумя дополнительными насосами, смесительным клапаном и системой автоподжига топлива, благодаря чему сводит к минимуму обслуживание котла. Теплообменник котла полностью изготовлен из высококачественной, сертифицированной листовой котельной стали толщиной 6 мм. Кроме того, в топочной камере находится керамические катализаторы, которые стабилизируют процесс горения и делают его более эффективным и экологически чистым.

Преимущества пеллетных котлов Defro:

- Теплообменник котла выполнен из сертифицированной котельной стали P265GH толщиной 5-6 мм. Сварка швов осуществлена на роботизированных станках;
- Высокая эффективность котла (КПД до 91%) гарантирует полное сгорание топлива, высокую экономичность и экологичность горения;
- Контроллер управляет работой котла, четырех насосов и смешивающего клапана, полностью совместив с GSM-модулем управления;
- Система автоподжига топлива, совмещенная с системой автоматической очистки горелки;
- Керамические катализаторы оптимизируют процесс горения;

Характеристики

| | |
|----------------------|-----------------|
| Тип котла | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |

| | |
|--|---|
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 22 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Пеллеты |
| Страна производителя | Польша |
| Управление | электронное |
| КПД % | 91 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Температура теплоносителя, °С | 45 — 85 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Дополнительная информация | контроллер, встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей |
| Цвет | серый |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Защита | защита от перегрева |
| Функции | программатор, индикация включения, автоподжиг, термометр |
| Особенности | Подключение внешнего управления |
| Диаметр дымохода | 170 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 121 см |
| Ширина | 154.5 см |
| Высота | 152 см |
| Вес | 490 кг |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.