

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke A1000 FM CM 1G H1 антрацит

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_franke\\_a1000\\_fm\\_sm\\_1g\\_h1\\_antratsit](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_a1000_fm_sm_1g_h1_antratsit)



### Описание

Кофемашина **Franke A1000 FM CM 1G H1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма с 3 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации изображений, видео- и аудиофайлов во время приготовления напитков и в качестве заставки.

### **Особенности:**

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола

- Возможность установки до 3 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)

### **Дополнительные характеристики:**

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 160 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 238 чашек/час
  - Кофе / крем-кофе:
    - Наполнение 1 чашки: 109 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 141 чашек/час
  - Кофе с молоком:
    - Наполнение 1 чашки: 158 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 260 чашек/час
  - Капучино:
    - Наполнение 1 чашки: 149 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
  - Латте макиато:
    - Наполнение 1 чашки: 114 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
  - Горячий шоколад: 129 чашек/час
  - Горячая вода: 165 чашек/час
- Объем бойлера:
  - Для кофе: 0,9 л
  - Для кипятка: 0,9 л
  - Для пара: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)

- Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
- Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
  - Передняя панель: антрацит
  - Корпус: черный

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Внешняя молочная система MU FM EC для интеграции в холодильник заказчика для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая/третья кофемолки с бункерами для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг (третья кофемолка вместо бункера для сухих продуктов)
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада (второй бункер вместо третьей кофемолки)
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Система "Два типа молока" (только для холодильника SU12, недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Носик для выдачи кофе для кофейника/термоса (вместо вывода пара)
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашин/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS6 на 6 сиропов
- Сиропная станция FU6 на 6 сиропов, под прилавком
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник SU12 FM CM
- Холодильник SU12 FM CM Twin

#### **Характеристики**

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 109 до 260 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л

Емкость контейнера для кофе	1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 60 до 110 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	1 / 8 бар
Напряжение	380 В
Мощность	от 6.7 до 7.9 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	600 мм
Высота	796 мм
Вес (без упаковки)	58 кг
Вес (с упаковкой)	64 кг
Цвет	серый, черный
Страна производства	Швейцария

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.