

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dantex RKD-48CHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/dantex\\_rkd\\_48chani\\_rkd\\_48hanie\\_w\\_smart\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/dantex_rkd_48chani_rkd_48hanie_w_smart_inverter)



### Описание

Универсальный кондиционер Dantex Smart Inverter оснащен инверторным управлением и способен размещаться на потолке или на полу. Доработанный производителем компрессор способен плавно регулировать скорость работы вентилятора, что обеспечивает работу с низким уровнем шума и максимальной энергоэффективности.

### **Особенности и преимущества RKD-48CHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter:**

- Низкий уровень шума
- Небольшие размеры
- ИК пульт серии Н
- Высокая скорость набора температуры
- Дренажный трубопровод 26 мм
- Понятное управление
- Современный дизайн.

### Характеристики

|  |                      |
|--|----------------------|
| Страна бренда                              | Великобритания       |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | белый                |
| Электропитание                             | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес  | 123 кг               |
| Площадь помещения                          | 140 кв. м.           |
| Инверторное управление                     | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 42                   |
| Мощность охлаждения                        | 14.07 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ          | 48 (до 130-150 м.кв) |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 5.02 кВт             |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час        | 1900                 |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Напольно-потолочный  |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 23.5 × 160 × 69 см   |
| Вес (внутренний блок)                      | 41 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 4.76 кВт             |
| Мощность обогрева                          | 15.24 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °С   | 5 — 49               |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 19.05                |
| Максимальная длина трассы                  | 50 м                 |
| Перепад высот                              | 30 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 37 × 94 × 132.5 см   |
| Вес (внешний блок)                         | 82 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 58                   |
| Бренд                                      | Dantex               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.